

Veiligheidskast Düperthal CLASSIC Line S type 29-130660-001L

Veiligheidskast Classic S volgens EN 14470-1 met een brandweerstand van 90 minuten (FWF90).

Conform de labonorm EN 14727.

GS/CE merkteken.



- Veiligheidskast met vleugeldeuren (linksopendraaiend)
- Buitenafmeting : 595 x 595 x 1425 mm (B x D x H)
- Binnenafmeting : 499 x 446 x 1175 mm (B x D x H)
- Gewicht : 209 kg
- Buitenwanden uit poedergecoat staal in RAL 7035 lichtgrijs
- Vleugeldeuren aan de buitenzijde in RAL 1018 zinkgeel
- Binnenwanden in RAL 7035 lichtgrijs
- De deuren zijn standaard met een geïntegreerde vastzetinrichting voorzien, in geval van brand worden de deuren automatisch gesloten d.m.v. een thermisch element.
 - Ergonomische plaatsing van het slot, bij de deurgreep, inclusief cylinderslot
 - Standaard inclusief mogelijkheid tot aarden van de kast. De binneninrichting is met de aardingslus aan de bovenzijde van de kast verbonden.
 - Stelvoeten met ruime steunen om de kast snel waterpas te plaatsen, dit zowel van buiten als via de binnenkant.
 - Ventilatie op ieder niveau in de kast. Optische controle-mogelijkheid van de ventilatiekleppen. NW75.

- Het type 29-130660-001L CLASSIC S is standaard voorzien van 1 legbord, 1 opvangbak en 1 rooster in gepoedercoat interieur, inclusief sokkel.