

## **Gevaarstoffenstation Düperthal HSC line type 39-201270-067 Gevaarstoffenstation HSC conform de labonorm EN 14727.**

**Veiligheidskast Classic S conform de EN 14470-1 met een brandweerstand van 90 minuten.**

GS/CE merkteken.



- Logen- en zurenkast met 2 vleugeldeuren
- De vleugeldeuren zijn afzonderlijk afsluitbaar
- Buitenafmeting : 600 x 660 x 2040 mm (B x D x H)
- Gewicht : 120 kg
- Voor opslag van niet-brandbare, agressieve vloeistoffen zoals logen en zuren.
- De binnen- en buitenzijde zijn vervaardigd uit 16 mm dikke melamineplaten, RAL 7035 lichtgrijs.
- Volledig afgewerkt in RAL 7035 lichtgrijs
- Eénvoudig opslaan door middel van uitschuifbare legborden.
- Hoge corrosiebescherming.
- De luchtwissel wordt door middel van het verluchttingsrooster in de deuren voorzien, indien men dit wenst kan deze luchtwissel ook uitgevoerd worden door een ventilator (mits aansluiting op een dergelijke ventilator)
- Voorzien van een naar achter verplaatsbare sokkel om voetstoten te vermijden.
- Het draagvermogen van een uitschuifbaar legbord bedraagt 40 kg.
- De logen- en zurenkast is uitgerust met 6 uitschuifbare PE legborden.
- Een voorraadkamer is boven de veiligheidskast Classic S gebouwd.

Beschrijving van de veiligheidskast Classic S :

- Veiligheidskast met vleugeldeuren
- Buitenafmeting : 595 x 595 x 1425 mm (B x D x H)
- Binnenafmeting : 499 x 446 x 1175 mm (B x D x H)
- Gewicht : 209 kg
- Buitenwanden uit poedergecoat staal in RAL 7035 lichtgrijs
- Vleugeldeuren aan de buitenzijde in RAL 1018 zinkgeel
- Binnenwanden in RAL 7035 lichtgrijs
- De deuren zijn standaard met een geïntegreerde vastzetinrichting voorzien, in geval van brand worden de deuren automatisch gesloten d.m.v. een thermisch element.
- Ergonomische plaatsing van het slot, bij de deurgreep, inclusief cilindslot
- Standaard inclusief mogelijkheid tot aarden van de kast. De binneninrichting is met de aardingslus aan de bovenzijde van de kast verbonden.
- Stelvoeten met ruime steunen om de kast snel waterpas te plaatsen, dit zowel van buiten als via de binnenkant.
- Ventilatie op ieder niveau in de kast. Optische controle-mogelijkheid van de ventilatiekleppen. NW75.
- Het type 29-130660-001 CLASSIC S is standaard voorzien van 1 legbord, 1 opvangbak en 1 rooster in gepoedercoat interieur, inclusief sokkel.